

KEMPF®

Epoxidkitt

Stahl & Metall

Epoxidkitt für Schnellreparaturen auf
Zwei-Komponenten-Basis

- Formbar wie Kitt
- Hart wie Metall
- kurzzeitig bis 300°C

Inhalt: 56 g e

UFI-Code: J1PT-79T8-R004-G3JW

Kempf Klebstoffprodukte®

Sven Alms

Bielefelder Str. 228a

32758 Detmold

Tel.: +49 (0) 5231 629 5809

www.kempf-klebstoffprodukte.de

Zur schnellen Reparatur an:

- Ausgerissenen Gewinden
- Pumpen und Gehäusen
- Tanks und Behältern
- Hartkunststoff und Stein

Achtung:

Anwendungshinweise auf der
Rückseite beachten.

ACHTUNG



Daten: Topfzeit ca. 3-4 min., Handfestigkeit ca. 8-10 min (temperaturabhängig), Endaushärtung 24 Stunden, Verarbeitungstemperatur +10°C bis +30°C, Aushärtetemperatur +6°C bis +30°C, Shore Härte D 87, Temperaturbereich: -50°C bis +180°C (kurzfristig +300°C)

Anwendung:

1. Oberfläche säubern und anrauen
2. Benötigte Menge abschneiden und kneten, bis gleichmäßige Färbung erreicht ist und das Material warm wird
3. Auftragen und 20 Minuten ruhen lassen
4. Handschuhe verwenden.

Achtung: Bei Verarbeitung unter Wasser Material solange andrücken, bis Härtung beginnt.

Warnung:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700 . Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz /Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.